

# Xtend<sup>®</sup> Foot

## セレクションガイド


このセレクションガイドをご参考に、最適なカテゴリーを選択してください。一般的なカテゴリー表は以下の通りですが、切断部位、活動レベルによるカテゴリーの選択は以下の参考ガイドをご参照ください。


分類	足のサイズ (cm)	23	24	25	26	27	28	29
P3	Max 60 kg/130 lbs	H100-323	H100-324					
P4	Max 80 kg/175 lbs	H100-423	H100-424	H100-425	H100-426	H100-427	H100-428	H100-429
P5	Max 100 kg/220 lbs	H100-523	H100-524	H100-525	H100-526	H100-527	H100-528	H100-529
P6	Max 125 kg/275 lbs			H100-625	H100-626	H100-627	H100-628	H100-629
P7	Max 150 kg/330 lbs				H100-726	H100-727	H100-728	H100-729


### 大腿切断者または低～中活動の下腿切断者向け参考ガイド


体重が60kg以下						
23	24	25	26	27	28	29
H100-323	H100-324					
H100-423	H100-424	H100-425	H100-426	H100-427	H100-428	H100-429
H100-523	H100-524	H100-525	H100-526	H100-527	H100-528	H100-529
		H100-625	H100-626	H100-627	H100-628	H100-629
			H100-726	H100-727	H100-728	H100-729

#### 色表記説明:

 様々な路面条件に対し最適な内外反の柔軟性を獲得できます。(推奨)

 内外反の柔軟性を維持しながらも、より高いエネルギーリターンを獲得できます。

 硬めのカテゴリーのため、内外反の柔軟性は失われます。

 大幅に硬くなるカテゴリーです。

体重が60kg以上80以下						
23	24	25	26	27	28	29
H100-423	H100-424	H100-425	H100-426	H100-427	H100-428	H100-429
H100-523	H100-524	H100-525	H100-526	H100-527	H100-528	H100-529
		H100-625	H100-626	H100-627	H100-628	H100-629
			H100-726	H100-727	H100-728	H100-729

体重が80kg以上100kg以下						
23	24	25	26	27	28	29
H100-523	H100-524	H100-525	H100-526	H100-527	H100-528	H100-529
		H100-625	H100-626	H100-627	H100-628	H100-629
			H100-726	H100-727	H100-728	H100-729

体重が100kg以上125kg以下						
23	24	25	26	27	28	29
		H100-625	H100-626	H100-627	H100-628	H100-629
			H100-726	H100-727	H100-728	H100-729

体重が125kg以上150kg以下						
23	24	25	26	27	28	29
			H100-726	H100-727	H100-728	H100-729

## 高活動の下腿切断者向け参考ガイド

体重が60kg以下						
23	24	25	26	27	28	29
H100-323	H100-324					
H100-423	H100-424	H100-425	H100-426	H100-427	H100-428	H100-429
H100-523	H100-524	H100-525	H100-526	H100-527	H100-528	H100-529
		H100-625	H100-626	H100-627	H100-628	H100-629
			H100-726	H100-727	H100-728	H100-729

体重が60kg以上80以下						
23	24	25	26	27	28	29
H100-423	H100-424	H100-425	H100-426	H100-427	H100-428	H100-429
H100-523	H100-524	H100-525	H100-526	H100-527	H100-528	H100-529
		H100-625	H100-626	H100-627	H100-628	H100-629
			H100-726	H100-727	H100-728	H100-729

体重が80kg以上100kg以下						
23	24	25	26	27	28	29
H100-523	H100-524	H100-525	H100-526	H100-527	H100-528	H100-529
		H100-625	H100-626	H100-627	H100-628	H100-629
			H100-726	H100-727	H100-728	H100-729

体重が100kg以上125kg以下						
23	24	25	26	27	28	29
		H100-625	H100-626	H100-627	H100-628	H100-629
			H100-726	H100-727	H100-728	H100-729

体重が125kg以上150kg以下						
23	24	25	26	27	28	29
			H100-726	H100-727	H100-728	H100-729

### 色表記説明:

高活動には柔らか過ぎます。


様々な路面条件に対し最適な内外反の柔軟性を獲得できます。(推奨)

内外反の柔軟性を維持しながらも、より高いエネルギーリターンを獲得できます。

硬めのカテゴリーのため、内外反の柔軟性は失われます。

大幅に硬くなるカテゴリーです。

### 足部選択ツール



QRコードをスキャンして足部選択ガイドをご確認ください。